

MARCOS PORTAFILTROS UNI-LOK Y CLIPS DE SUJECCIÓN PARA MONTAJES DE FILTROS



Marcos Portafiltros

Los Marcos portafiltros de Airguard-Bellmor Uni-Lok están contruidos por acero galvanizado de calibre 16. Está disponible en medidas estándar o a medida por su estructura modular, facilita la instalación o colocación en los bancos de filtros. Todos los marcos poseen orificios de montaje previamente perforados que se alinean perfectamente para colocarlos lado a lado o uno sobre el otro. Estas cualidades permiten una instalación sencilla que ahorra tiempo valioso durante la construcción.

Los marcos portafiltros de Uni-Lok también pueden adquirirse en conjunto y ensamblados. Estos poseen bordes reforzados y están calafateados y soldados entre sí.

A su vez, estos marcos están disponibles con una estructura resistente a altas temperaturas, constituidos por acero aluminizado que soporta temperaturas de funcionamiento de hasta 1250° F (675° C). con burletes que resisten también altas temperaturas.

Clips de anclaje/sujecion

Su función es la sujeción del filtro colocado dentro del marco. Tienen diferentes diseños, para su uso dependiendo del tipo de marco o media filtrante a sujetar.



Bellmor
Tecnología en tratamiento de aire

Industrias Bellmor s.a.

División Filtros de Aire para Sistemas de Climatización

Zapiola 4798 CABA | info@bellmor.com.ar | www.bellmor.com.ar

Tel: 4544-0780  11.5912.8132    [industriasbellmor](https://www.industriasbellmor.com.ar)

APLICACIONES

Los marcos portafiltros y sujetadores de Airguard-Bellmor están diseñados para proveer banco de filtros resistente y de larga vida útil. Al utilizarse en combinación con filtros Bellmor, el cliente puede esperar la máxima calidad de filtros con la menor cantidad de mantenimiento necesario. La flexibilidad es la ventaja clave de los sistemas Airguard-Bellmor, ya que cualquier tipo de sistema de filtrado, virtualmente, puede ser diseñado y construido empleando marcos portafiltros Uni-Lok con sus sujetadores apropiados.

Bellmor ofrece una amplia variedad de sujetadores para fijar filtros en su lugar dentro del marco portafiltros Uni-Lok. Comenzando con clips de 1 pulgada para fijar desde una simple media de fibra de vidrio descartable hasta un filtro Venti-Pak de alta eficiencia. La selección posible continúa hasta los clips de 12 pulgadas, diseñados para fijar filtros de tipo caja Vari-Pak y Vari-Flow. Todos los clips de Airguard están diseñados para ser fácilmente instalables sin la necesidad de remaches o tornillos.



Información de instalación y pedidos

Los marcos portafiltros de Uni-Lok son modulares, por lo cual, simplemente encajarán unos con otros, lado a lado, o pueden ser colocados uno sobre otro para crear un banco de filtros de cualquier dimensión que se necesite. Cuando se colocan los marcos lado a lado, los orificios de montaje previamente perforados se alinean naturalmente y pueden unirse por medio de tornillos, remaches o tuercas pequeñas. Si se quisiera instalar un banco de filtros de más de tres marcos de altura, se requerirán barras rígidas instaladas verticalmente fila de por medio para sostenerlo.

Las barras deberían ser de por lo menos $\frac{1}{4}$ de pulgada de acero y debe asegurarse a la parte inferior y superior del módulo. También se recomienda que un sellante o el compuesto de calafateo se aplique entre los marcos para evitar el bypass del aire.

Los clips de Airguard-Bellmor son fáciles de instalar y no requieren ninguna tuerca, tornillos o remaches. Simplemente determine el tipo y la cantidad de clips que necesitará e instálelos golpeteándolo suavemente con un martillo. En caso de montar una nueva instalación, estos clips pueden removerse golpeteando en el sentido inverso y luego comenzar el proceso nuevamente, con la configuración deseada.

Bellmor
Tecnología en tratamiento de aire